

ZU607T

Proiettore laser professionale ad alta luminosità



- **Proiettore laser WUXGA luminoso - 6500 lumen**
- **Sorgente luminosa laser da 30.000 ore esente da manutenzione**
- **Controllo con HDBaseT 3.0, RS232 e OMSL**
- **Compatibilità 4K, HDR e HLG**



Alta luminosità, ZU607T è dotato di 6500 lumen, compatibilità 4K e HDR e un motore ottico certificato IP6X resistente alla polvere per capacità operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con bassa manutenzione. Questo proiettore vanta una tecnologia laser di lunga durata, spostamento manuale dell'obiettivo orizzontale e verticale e altoparlanti integrati da 15 W.

Specifications

EAN: 5055387668515, Colour: White

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	6.500 lumen
Luminosità ANSI	5.200
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	5k~140kHzKHz
Scan rate Verticale	24~120HzHz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	17.63 ~ 27.9
Lens shift	Verticale -100 ~ 120%, Orizzontale: +/-10%
Offset nativo	120%
Lens shift	Sì - {{downloads_link}}
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger Controllo 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
Rete Wireless - LAN	
No	
Generale	
Livello rumore (tipico)	33dB
Livello rumore (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	883BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Rete	
Controllo - LAN	Sì
Rete Wireless - LAN	No
LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	300W
Consumo (max)	366W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	374 x 302 x 117
Peso lordo	8.6 kg
Peso netto	6.3 kg

