

N3751K

N Series Professional Displays



- **Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard britannico Cavo HDMI 3M Telecomando Batteria QGS**
- **Software intuitivo - Le app integrate consentono agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto**
- **Lettore multimediale integrato e funzionalità di pianificazione - Crea, personalizza e pianifica playlist multimediali e visualizza i contenuti in una data o ora specifica**
- **Ottimizzato per soluzioni di conferenza - Compatibile con una varietà di accessori come webcam, altoparlanti Bluetooth e carrelli motorizzati**



I display professionali della serie Connect sono progettati per migliorare le attuali configurazioni di conferenza degli ambienti aziendali e scolastici per adattarsi a scenari di lavoro ibridi e di apprendimento a distanza. Il software intuitivo e intuitivo consente agli utenti di connettersi, presentare e collaborare a livello globale, sia di persona che da remoto.

Con orientamento verticale e orizzontale, la serie Connect è progettata per l'utilizzo in lobby aziendali e aree di accoglienza, sale

Specifications

UPC: 796435 69 047 2, EAN: 5055387666863, Colour: Black



Display	
Back light	Direct type LED
Dimensione (diagonale)	75"
Risoluzione	3840x2160
Luminosità	500
Contrasto	1.200:1
Contrasto (dinamico)	3.000:1
Angolo di visuale	178°
Tempo di risposta	8ms
Durata	50.000 ore
Colori display	1.070
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Durezza superficiale	3H
Vetro	HAZE: 25%
Haze	25%
Physical spec	
Dimensioni	1685.6 x 81.6 x 963.7
Specifiche per viti a parete	M8*25mm
Fori VESA	800x600
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo Cavo di alimentazione standard americano Cavo di alimentazione standard britannico Cavo HDMI 3M Telecomando Batteria QGS
Connessioni	Ingressi 1 x Alimentazione USB-C, 3 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Slot OPS Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x RJ45
Dimensione cornice (alto)	15.90mm
Dimensione cornice (basso)	15.90mm
Dimensione cornice (sinistra)	15.90mm
Dimensione cornice (destra)	15.90mm
Condizioni operative	24/7
Temp Operativa (max)	40°C
Operativo 24/7	Si
Peso netto	34 kg
Peso lordo	48 kg
Wireless - frequenze operative	2.4G/5G
Power	
Alimentatore	100-240V~ 50/60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	425W
Consumo energetico - medio (watt)	235
Consumo energetico - Energy Star (watt)	137
Operation System	
Versione Sistema	Android 11
CPU	Quad A55
GPU	Mali G51
RAM	4GB
Storage	32GB
OSD / lingue visualizzate	17 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco
Software desktop	Optoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, Display Share, File manager, Media player