

ZH451ST

Proiettore laser Full HD ecologico ad alta luminosità e ottica corta.



- Videoproiettore laser DuraCore Full HD 1080p luminoso - 4200 lumen e certificazione IP6X
- Obiettivo compatto a focale corta per una facile installazione - Proiezione a 360 gradi e in verticale
- Optoma Management Suite (OMSC)TM - Gestisci da remoto con monitoraggio e programmazione in tempo reale, per ottimizzare le operazioni e tagliare i costi operativi.
- Optoma Smart App - Semplifica la gestione del dispositivo, consentendoti di impartire comandi, controllare e correggere le immagini direttamente dal tuo dispositivo mobile.



ZH451ST è uno dei videoproiettori laser DuraCore Full HD 1080p più compatti e facili da usare di Optoma. Progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione, questo proiettore da 4200 lumen offre prestazioni d'immagine eccezionali con funzionalità di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività, il tutto in un design elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.¹

Compatibile con Optoma Management Suite (OMSC)TM e con la più recente SmartApp di Optoma, consente di controllare e gestire i

Specifications

EAN: 5055387669482, Colour: White



Display/immagine	
Tecnologia display	DLP®
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.200 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Contrasto - dinamico	2.000.000:1
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.91m ~ 7.42m (36" ~ 292") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.496:1
Distanza Proiettore (m)	0.4m - 3.2m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.51
Offset nativo	116%
Conessioni	
Conessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x VGA Uscite 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)ver-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	118W
Consumo (max)	170W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	4.3 kg
Peso netto	2.9 kg